Параметры назначения дозировочных агрегатов типов НДГ, НДГР

Номинальная подача, л/ч	Мощность электродвигателя, кВт										
	0,25	**0,37**	**0,55**	**0,75**	**1,1**	**1,5**	**2,2**	**3**	**4**	**5,5**	**7,5**
	Предельное давление нагнетания, кгс/см²										
25	25	40	63	100							
40	25	40	63	100	160	250					
63	16	25	40	63	100	160	250				
100	10	16	25	40	63	100	160	250			
160	6,3	10	16	25	40	63	100	160	200	250	
250		6,3	10	16	25	40	63	100	125	160	250
320			8	12	20	32	50	80	100	125	200
400			6,3	10	16	25	40	63	80	100	160
500				8	12	20	32	50	63	80	125
630				6,3	10	16	25	40	50	63	100
800				5	8	12	20	32	40	50	80
1000				4	6,3	10	16	25	32	40	63
										80	100
1250				3,2	5	8	12	20	25	32	50
										63	80
1600				2,5	4	6,3	10	16	20	25	40
										50	63
2000						5	8	12	16	20	32
										40	50
2500						4	6,3	10	12	16	25
										32	40
3200						3,2	5	6,3	10	12	20
										25	32
4000						2,5	4	5	8	10	16
										20	25
5000							3,2	4	6,3	8	12
										16	20
6300								3,2	5	6,3	10
										12	16
8000									4	5	8
										8	12
10000										6,3	10
12500										5	8
16000										4	6,3